



EL5.5 JUNIOR

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кнопка аварийной остановки
- Удерживающий клапан цилиндра
- Немаркированные шины
- Система аварийного опускания
- Подъем с помощью погрузчика и крана
- Предохранитель для зарядного устройства
- Планка для технического обслуживания
- Мигающий световой сигнал
- Датчик наклона с устройством сигнализации
- Датчик давления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гладкие колеса с немаркированными шинами, подходящие для мягкого грунта
- Простота транспортировки
- Продолжительный срок службы батареи
- Предупредительный сигнал при опускании
- Наличие сертификата CE-EN280



РАЗМЕРЫ

EL5.5 JUNIOR

	Рабочая высота	5.5 м
A	Высота платформы	3.5 м
B	Высота в сложенном виде (Платформа)	0.75 м
C	Высота в сложенном виде (Ограждения)	1.87 м
D	Дорожный просвет – по центру	0.07 м
E	Ширина	0.77 м
F	Колесная база	1.25 м
G	Длина	1.32 м
H	Длина с входными ступенями	1.50 м
I	Ширина платформы	0.62 м
J	Длина платформы	1.32 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	240 кг
Способность преодолевать подъемы	25 %
Время подъема/опускания	17 x 17 сек
Радиус колеса	0.10 м
Гидравлический бак	2,5 л
Электрический двигатель и гидравлический насос	12V / 1 кВт / 1.0 cc
Батареи	12V / 105 А/ч
Зарядное устройство	13,5V/ 16A
Вес	430 кг

