



EL5.5 JUNIOR SP

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропорциональное управление
- Платформа, оснащенная автоматически блокирующейся дверцей
- Электромагнитная тормозная система
- Кнопка аварийной остановки
- Удерживающий клапан цилиндра
- Немагнитные шины
- Автоматическая система защиты от выбоин
- Встроенная система диагностики (поверхности перемещения и платформы)
- Система аварийного опускания
- Расширительная площадка
- Клаксон
- Подъем с помощью погрузчика и крана
- Предохранитель для зарядного устройства
- Сигнализаторы движения
- Электродвигатель постоянного тока 2WD
- Гидросистема рулевого управления
- Планка для технического обслуживания
- Мигающий световой сигнал
- Датчик наклона с устройством сигнализации
- Датчик давления
- Батарея 2x12V 105Ah (глубокого разряда)
- Счетчик моточасов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самая легкая машина из серии для работы на небольшой высоте весом 660кг
- Надежная конструкция и уникальный дизайн
- Простая процедура замены запчастей
- Безопасное передвижение с платформой на максимальной высоте
- Высокая маневренность
- Протокол обмена данными CAN
- Наличие сертификата CE-EN280



РАЗМЕРЫ

	EL5.5 JUNIOR SP
Рабочая высота	5.5 м
A Высота платформы	3.5 м
B Высота в сложенном виде (Платформа)	0.77 м
C Высота в сложенном виде (Ограждения)	1.87 м
D Дорожный просвет – защитой от выбоин	0.015 м
E Дорожный просвет – по центру	0.070 м
F Ширина	0.76 м
G Колесная база	1.04 м
H Длина	1.29 м
I Длина с входными ступенями	1.42 м
J Длина платформы	1.32 м
K Ширина платформы	0.76 м
L Расширительная платформа	0.5 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ

Распределительная нагрузка главной платформы	250 кг
Распределительная нагрузка расширительной платформы	100 кг
Способность преодолевать подъемы	25%
Время подъема/опускания	17/17 сек
Немаркию шины (Цельнолитую)	Ø 0,25 x 0,1 м
Гидравлический бак	4 л
Электрический двигатель	24 V / 0,8 кВт
Батареи	2 x 12 V 105 A/ч
Зарядное устройство	24 V / 30 A
Вес	660 кг

