



EL6-S
EL8-S

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропорциональное управление
- Кнопка аварийной остановки
- Удерживающий клапан цилиндра
- Немаркированные шины
- Автоматическая система защиты от выбоин
- Встроенная система диагностики (платформы и поверхности перемещения)
- Система аварийного опускания
- Расширительная площадка
- Клаксон
- Подъем с помощью погрузчика и крана
- Предохранитель для зарядного устройства
- Сигнализаторы движения
- Расширительная площадка
- Счетчик моточасов
- Мигающий световой сигнал
- Встроенный датчик наклона с устройством сигнализации
- Датчик давления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная конструкция и уникальный дизайн
- Простая процедура замены запчастей
- Безопасное передвижение с платформой на максимальной высоте
- Высокая маневренность благодаря компактным размерам
- Протокол обмена данными CAN
- Наличие сертификата CE-EN280
- Электрическая розетка 220V и кабель питания на платформе



РАЗМЕРЫ

	EL6-S	EL8-S
Рабочая высота	6 м	7,75 м
A Высота платформы	4 м	5,75 м
B Высота в сложенном виде (Платформа)	0,95 м	1,07 м
C Высота в сложенном виде (Ограждения)	2,07 м	2,17 м
D Транспортировочная высота	1,60 м	1,70 м
E Дорожный просвет – с разложенной защитой от выбоин	0,02 м	
E Дорожный просвет – по центру	0,11 м	
G Ширина	0,76 м	
H Колесная база	1,37 м	
I Длина	1,68 м	
J Длина с входными ступенями	1,83 м	
K Ширина платформы	0,77 м	
L Длина платформы	1,69 м	
M Расширительная платформа	0,87 м	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ

Распределительная нагрузка главной платформы	250 кг	230 кг
Распределительная нагрузка расширительной платформы	115 кг	120 кг
Способность преодолевать подъемы	25 %	25 %
Время подъема/опускания	8х28 сек	8х28 сек
Наматриваемые шины	Цельнолитые 12,5х4,25"	
Гидравлический бак	15 л	15 л
Электрический двигатель и гидравлический насос	24 V / 4,5 кВт / 3,8 сс	
Батареи	4х6V 240 Ач	
Зарядное устройство	24V / 30 A	
Вес	1480 кг	1560 кг

