



**EL8-T
EL10-T**

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пропорциональное управление
- Кнопка аварийной остановки
- Удерживающий клапан цилиндра
- Немаркированные шины
- Автоматическая система защиты от выбоин
- Встроенная система диагностики (поверхности перемещения и платформы)
- Система аварийного опускания
- Расширительная площадка
- Клаксон
- Подъем с помощью погрузчика и крана
- Предохранитель для зарядного устройства
- Сигнализаторы движения
- Планка для технического обслуживания
- Счетчик моточасов
- Мигающий световой сигнал
- Встроенный датчик наклона с устройством сигнализации
- Датчик давления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная конструкция и уникальный дизайн
- Простая процедура замены запчастей
- Безопасное передвижение с платформой на максимальной высоте
- Высокая маневренность
- Протокол обмена данными CAN
- Наличие сертификата CE-EN280
- Электрическая розетка 220V и кабель питания на платформе



РАЗМЕРЫ

	EL8-T	EL10-T
Рабочая высота	8 м	10 м
A Высота платформы	6 м	8 м
B Высота в сложенном виде (Платформа)	1.01 м	1.20 м
C Высота в сложенном виде (Ограждения)	2.11 м	2.31 м
D Транспортировочная высота	1.62 м	1.82 м
E Дрожь/просвет – сложенной защитой от выбоин	0,02 м	0,02 м
F Дорожный просвет – по центру	0,12 м	0,12 м
G Ширина	0.80 м	0.80 м
H Колесная база	1.86 м	1.86 м
I Длина	2.31 м	2.31 м
J Длина с входными ступенями	2.47 м	2.47 м
K Ширина платформы	0.83 м	0.83 м
L Длина платформы	2.30 м	2.30 м
M Расширительная платформа	0.86 м	0.86 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ

Распределительная нагрузка главной платформы	350 кг	240 кг
Распределительная нагрузка расширительной платформы	150 кг	
Способность преодолевать подъемы	25 %	
Время подъема/опускания	35/35 сек	45/45 сек
Наматки шины	Цельнолитые 15 x 5"	
Гидравлический бак	25 л	
Электрический двигатель и гидравлический насос	24 V / 4,5 кВт / 3,8 ос	
Батареи	4 x 6V 232 Ач	
Зарядное устройство	24V / 30 A	
Вес	1730 кг	2160 кг

